Canon

# CJ14e × 4.3B



優れた運用性とコストパフォーマンスを発揮。 広角端4.3mmの4K放送用14倍ズームレンズ





INNOVATION

In TV Optics Since 1958

Toward 100 years anniversary

**UHD**GC

- ■画面中心部から周辺部に至るまで4Kカメラ対応の光学性能
- ■質量約2.11kg\*、全長約247.8mm\*の小型・軽量設計
- ■運用性を高める高機能デジタルドライブユニット
- ■各種デマンドに対応

\*IRSE S、本体のみ

# 主な特長

# 画面全域で4Kカメラ対応の光学性能

キヤノン独自の光学設計技術と蛍石・UDレンズの採用により、画面の中心部から周辺部に至るまで4Kカメラ対応の解像力、高コントラストを実現。内蔵エクステンダー使用時も4K光学性能を確保しています。また、ゴースト・フレアの抑制やITU-R BT.2020ベースの色収差補正データの搭載により、高階調・光色域の映像が得られます。

# 広角端焦点距離4.3mm

4Kカメラ対応の光学性能を確保しながら、広角端焦点距離4.3mmを実現。2/3型HD放送用レンズ並みの広角撮影を可能にしました。

# 高い機動性を誇る小型・軽量ボディ

4K性能を持ちながら、従来のHDレンズと同様に最適な構造と高い強度を備えた小型・軽量ボディを実現。報道・ドキュメンタリーの分野で求められる高い機動性を確保しています。

### ■主な仕様

型名	CJ14e×4.3B	
レンズタイプ	IRSE S / IASE S	
用途	2/3型4Kカメラ/2/3型HDカメラ	
ズーム比	14×	
エクステンダー	1.0×時	2.0×時
焦点距離	4.3~60mm	8.6~120mm
最大口径比	1:1.8 at 4.3~60mm 1:2.7 at 60mm	1:3.6 at 8.6~80mm 1:5.4 at 120mm
画角	96.3°×64.2° at 4.3mm 9.1°×5.2° at 60mm	58.3°×34.9°at 8.6mm 4.6°×2.6° at 120mm
至近距離	0.30m(マクロ撮影時:10mm)	
最近接時の撮像範囲	76.4×43.0cm at 4.3mm 5.2×2.9cm at 60mm	38.2×21,5cm at 8.6mm 2.6×1.5cm at 120mm
フィルターネジ経	127mm P0 75(フード内)	
外形寸法	163.5(幅)×108.0(高さ)×247.8(全長)mm	
質量	約211kg(IRSE S、本体のみ)	

## ■商品構成

レンズ本体	1
フードキャップ	1
フード	1
レンズキャップ	1
ダストキャップ	1
取扱説明書(レンズ編)	1
CD-ROM(取扱説明書(情報ディスプレイ編)、クイックガイド)	1

# 運用性に優れた高機能デジタルドライブユニット

これまで高い評価を得てきた高機能デジタルドライブユニット(eXs-IV)を搭載することにより、優れた運用性を実現しました。


- ○電源投入と同時に初期化レスで使用が可能。
- ○高分解能16bitエンコーダーの採用により位置情報を高精度に検出。 実際の映像とバーチャル映像のキャリプレーションが容易。
- ○20PIN端子を3ヵ所備えることで、フルサーボ仕様においてもバーチャル端子を確保。
- ○設定・調整・操作をサポートするディスプレイ(簡易モード/通常モード)。





# 各種デマンドに対応

HD放送用レンズで標準的に使用されているキヤノン製ズーム/フォーカス操作系アクセサリーの使用が可能です。

### ■アクセサリー







製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キャノン 放送・業務用映像機器 ホームページ Canon.in/bctv

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 イメージングソリューション営業部 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 TEL(03)3740-3304

Canon

キヤノン株式会社 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お問い合わせは

2018年3月現在

0318T005 00543650